

33.41.10-a **DAKPANNENBEDEKKING, KERAMISCHE/ BETONNEN DAKPAN**

0. DAKPANNEN BEDEKKING (BRL 1513+w06)

Het dakbedekkingssysteem moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert.

Fabriek: Monier b.v.

DAKVOET

- MONIER Vogelvide

Omschrijving: De Vogelvide wordt aangebracht onder de eerste rij dakpannen op het dak, ten plaatse van de dakvoet. De Vogelvide kan zowel over de gehele breedte van het dak als een gedeelte van de dakvoet, middels meegeleverde kopschotten, aangebracht worden. De invliegopeningen, h.o.h. 500 mm, biedt de huismussen toegang tot de Vogelvide. In de Vogelvide kunnen meerdere huismussen tegelijk een nest bouwen. De Vogelvide voldoet zowel aan de eisen van de huismus als van het Bouwbesluit. Het expansie opvangende systeem zorgt voor een probleemloze onderlinge bevestiging. De Vogelvide vervangt de onderste panlat, de toegang tot het onderdak wordt door de dubbele vogelschroot beschermd en het uitstekende dakvoetprofiel beschermt de constructie tegen opspattend regenwater uit de goot en de eventuele onderdakfolie tegen UV-straling.

Afmeting: 1040 mm x 180 mm x 95 mm. Dakvoetprofielhoogte 85 mm. Invliegopeningen 34 mm. Werkende lengte 1.000 mm per element.

Materiaal: hoogwaardig kunststof (ABS). **Kleur en uitzicht:** antraciet

Uitvoering: De Vogelvide wordt geplaatst overeenkomstig de URL 0179/08 & URL 0180/08.

Toepassing: Universeel toepasbaar. Snel en eenvoudig te verwerken. Dient op de tengels geplaatst te worden voor een goed ventilerende dakvoet en voor de afvoer van lekwater van het onderdak.