



Stonewold

Sterk karakter

Stonewold



Mogen we de Stonewold aan u voorstellen?
Dit is een pan met een krachtig designkarakter dat de exclusiviteit van het huis onderstreept. Ver verwijderd van 'gemiddeld' en 'doorsnee'. De Stonewold is daarom de uitgelezen keus als dakbedekking bij een woning die is gebouwd onder architectuur.

KLEUREN



antraciet



granietgrijs



antraciet

ENKELE HULPSTUKKEN



gevelpan links en rechts



halve pan



hoekige vorst



hoekige sluitvorst



HV vorst



HV sluitvorst

TECHNISCHE GEGEVENS

Betondakpan	
Afmeting (lxb)	420 x 332 mm
Werkende breedte	300 mm
Gewicht	5 kg
Aantal per m ²	9,7 - 11,1
Gemiddeld gewicht per m ²	ca. 52 kg

Dakhelling 25 - 30°	max.latafstand 335 mm / min. overlap 85 mm
Dakhelling vanaf 30°	max.latafstand 345 mm / min. overlap 75 mm
bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 300 mm	
Modelgebonden daksysteemcomponenten	
Euro-panhaak Stonewold, rekenwaarde	75 N



Monier B.V.

Heeswijk 155
Postbus 29
3417 ZG Montfoort
T: 0348 - 47 65 00
E: infol@bmigroup.com

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in detail te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak waarop uw klant langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Samen werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!