

NEROMA



Antraciet



Monier, altijd meer mogelijk.

Part of BMI Group

Neroma



Kiest u voor de Neroma, dan kiest u voor één van de meest krachtige en robuuste modellen uit onze collectie. Die ereplek dankt de Neroma ongetwijfeld aan zijn opvallende uiterlijk. Uw huis krijgt door een Neroma pannendak als vanzelf een bijzonder accent. Natuurlijk scoort deze dakpan ook uitstekend op het gebied van betrouwbaarheid. En hij blijft lang mooi, door de speciale afwerklaag!

DAKPANNEN

○ INGEKLEURDE BODY

NOVO+ *1



antraciet



hollands rood

GLAZURON® *1



nero/zwart



azzurro



rosso

¹ De coating van deze dakpannen bevat een geringe hoeveelheid conserveringsmiddel met bestanddeel biocide THOR MKB3.

De kleuren van de getoonde dakpannen benaderen zoveel mogelijk de werkelijke kleuren. Vraag voor de juiste kleur nuances altijd monsters aan.

Trots op het DUBOkeur

Bij Monier vinden we duurzaamheid belangrijk. We beschikken over het DUBOkeur voor dit model. Kiest u voor deze beton dakpan, dan weet u dus zeker dat u bijdraagt aan de bescherming van het milieu!

* Al deze producten zijn voorzien van
DUBOKEUR®




Azzurro

ENKELE HULPSTUKKEN



Gevelpan links en rechts



Halve pan



Uni-vorst



Uni-begin- / eindvorst



Uni-hoekkeperbeginvorst

TECHNISCHE GEGEVENS

Betondakpan	
Afmeting (l x b)	420 x 332 mm
Gemiddelde werkende breedte (panspeling ± 1 mm)	300 mm
Gewicht	4,2 kg
Aantal per m ² (overlap 75 mm)	9,7 - 11,3
Gemiddeld gewicht per m ² (overlap 75 mm)	ca. 44 kg
Dakhelling minimaal	17,5°
van 15° tot 17,5° advies vragen bij de afdeling Dakservice	

Latafstand		
dakhelling (°)	max. latafstand (mm)	min. overlapping (mm)
>_ 30	345	75
25 – 30	335	85
17,5 – 25	325	95
bij toepassing van gevelpannen is de minimale latafstand 295 mm		
Modelgebonden daksysteemcomponenten		
Euro-panhaak Neroma, rekenwaarde		144 N

Kies voor zekerheid



Bij Monier testen we onze dakpannen uitgebreid, onder andere in de wind- en regentunnel.

TOPKWALITEIT VOOR LANGE TERMIJN

We bieden steeds de beste kwaliteit bij de keuze voor onze dakpannen en daksysteemcomponenten. Alle producten worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Zowel de grondstoffen als de eindproducten worden op zeer regelmatige basis uitvoerig getest en gecontroleerd. Klaar om een lange tijd optimaal te functioneren.

GETEST EN GOEDGEKEURD

Monier ontwerpt en produceert alle dakpannen en daksysteemcomponenten zelf. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Alle onderdelen worden uitvoerig getest in eigen en onafhankelijke testcentra. Uniek in de dakenbranche is de eigen wind- en regentunnel die diverse weersomstandigheden nabootst en het effect ervan op de producten weergeeft.

30 JAAR PRODUCTGARANTIE

Monier-dakpannen hebben een garantieperiode van 30 jaar. Dit houdt in dat de pannen vorstbestendig, waterdicht en bestand tegen breuk zijn volgens de daarvoor geldende Europese normen. Monier-producten voldoen minimaal aan de geldende normen en voorschriften.

30
JAAR
PRODUCT
GARANTIE

15 JAAR DAKSYSTEEMGARANTIE

Behalve de productgarantie biedt Monier ook de voorwaardelijke Daksysteemgarantie aan. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft de weerbestendigheid van de aangebrachte dakbedekking van Monier (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten).

15
JAAR
DAKSYSTEEM
GARANTIE