

## TECHNISCHE GEGEVENS MONIER PV PREMIUM SYSTEEM MODULE

<b>Afmeting (laminaat)</b>	1.778 x 355 mm / 0,603 m <sup>2</sup>
<b>Type cel</b>	Monokristallijn - 22 cellen
<b>Gewicht</b>	ca. 10,0 kg/stuk - ca. 16,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Vermogen bij STC*</b>	105 Wp (+ 3 Wp)
<b>Connectors</b>	Multi Contact MC4 (Ø 4 mm <sup>2</sup> )
<b>Spanning bij maximaal vermogen Vmpp</b>	11,90 V
<b>Open klemspanning Voc</b>	14,40 V
<b>Stroom bij maximaal vermogen Impp</b>	8,83 A
<b>Kortsluitstroom Isc</b>	9,42 A
<b>Maximaal toelaatbare systeemspanning</b>	1000 V
<b>Temperatuurcoëfficiënt Pmpp</b>	-0,40 %/°C
<b>Temperatuurcoëfficiënt Voc</b>	-0,30 %/°C
<b>Temperatuurcoëfficiënt Isc</b>	0,06 %/°C
<b>Conformiteit</b>	IEC/EN 61215 Ed. 2, IEC/EN 61730, SK II
<b>Dakhelling<sup>1</sup></b>	dakpanmodel Signy-Finnez: 15°– 69°
	dakpanmodel Tegalit: 35°– 69°
	dakpanmodel Tuile Plat: 15°– 69°
<b>Panlatafstand</b>	dakpanmodel Signy-Finnez: 340 - 350 mm
	dakpanmodel Tegalit: 335 - 340 mm
	dakpanmodel Tuile Plat: 345 - 355 mm
<b>Productgarantie</b>	10 jaar
<b>Vermogensgarantie</b>	12 jaar op 90% en 25 jaar op 80% van het nominale vermogen

\*STC = standaard test condities

1 Voor andere dekhellingen informeer bij onze afdeling Dakservice

2 Overeenkomstig de toepasselijke garanti voorwaarden van de module producent.

De garanties zijn enkel van de module producent, aangezien Monier B.V. geen garantiegever is.

Juridische en contractuele garantierechten hebben geen invloed op de garanties

Technische wijzigingen voorbehouden